

## Dane techniczne zabudowy czteropoziomowej na regałach High-clip

### 1. Elementy składowe zabudowy dwupoziomowej:

ok.1100 m <sup>2</sup> :	powierzchnia podłóg na piętrze wypełnienie kratą pomostową
2 x klatka schodowa:	stopnie z kraty pomostowej, z obustronną balustradą, szerokość stopni 1200 mm, kąt pochylenia 35°
3 x bramka przesuwna:	1500 umieszczona w ciągu balustrad,
ok. 120 mb:	balustrada 1100 mm z bortnicą 150mm.

### W cenie uwzględniono:

- Konstrukcję regałów z półkami,
- Elementy do podparcia podłóg między regałami,
- Schody,
- Konstrukcję stalową przy schodach,
- Balustrady i bramki przesuwne
- Wypełnienie podłóg na korytarze krata wema,
- Konstrukcję stalową pod przenośnik taśmowy
- Zabezpieczenie regału pojedynczego belką ochronną od strony regału paletowego

### 2. Wykaz elementów ad.2:

Wysokość ram:	6550, 7500, 7750, 8150, 8800	mm
Głębokość regału jednostronnego:	503, 603, 803	mm
Głębokość regału dwustronnego:	622, 1022, 1222	mm
Szerokość półki:	1000, 1300	mm
Ilość półek w jednym polu (module):	18, 21, 22, 23, 24	szt.
Łączna ilość półek:	7917	szt.
Łączna ilość półek MS230 1300 x 800 mm, ocynk:	450	szt.
Łączna ilość półek MS230 1000 x 800 mm, ocynk:	36	szt.
Łączna ilość półek MS230 1300 x 600 mm, ocynk:	687	szt.
Łączna ilość półek MS230 1000 x 600 mm, ocynk:	18	szt.
Łączna ilość półek MS150 1300 x 500 mm, ocynk:	6150	szt.
Łączna ilość półek MS230 1300 x 300 mm, ocynk:	576	szt.
Dopuszczalne obciążenie półki o głębokości 800 mm:	230	kg*

Dopuszczalne obciążenie półki o głębokości 600 mm:	150	kg*
Dopuszczalne obciążenie pola regału o głębokości 300-600 mm:	4000	kg*
Dopuszczalne obciążenie pola regału o głębokości 800mm:	7500	kg*
Maksymalna osiowa siła skupiona w przekroju słupa:	max 41,25	kN
Wymiar pojedynczej stopy regału:	120 x 90	mm

### 3. Wykaz elementów zabudowy na regałach paletowych ad.1:

- Noga magazynowa HX 82 H-6600/1200 – 26kpl
- Kołek – 104 szt.
- Podkładka - 52 szt.
- Trawers 4C100 L-2700 – 132 szt.
- Trawers 5C120 L- 2700 - 88 szt.
- Trawers 4C100 L-1800 - 14 szt.
- Zabezpieczenie – 468 szt.
- Odbojnik narożny H-400 – 4 szt.
- Belka odbojnika do reg. 1200 – 2 kpl
- Belka poprzeczna #40 wpuszczana do reg. 1200- 348 szt.
- Płyta wiórowa #18 do reg. 2690X 1105- 66 szt.
- Płyta wiórowa #18 do reg. 1790X 1105 – 5 szt.
- Krata wema prasowana - 30 x 11/30x2 różne rozmiary