

1. **Opis Inwestycji** : Branża motoryzacyjna, Trzebiełuch/Wabcz

2. Założenia projektowe

REGAŁ PALETOWY Z POMOSTEM OBSŁUGOWYM

- wysokość ramy regału **standardowa – 10958 mm**
- ramy skrajne od strony nie przylegającej do ściany budynku – **12828 mm**
- głębokość ramy regału **800 mm**
- szerokość słupa **120 mm**
- możliwość regulacji wysokości poziomów belkowych co **75 mm**
- kolor belek (standard) **RAL 2004 pomarańczowy**
- kolor słupów (standard) **RAL 5009 niebieski**
- długość belki **1500 / 3600 mm**
- liczba poziomów składowania **5 (posadzka + 4)**
- obciążenie na poziom składowania **500 kg/m²**

3. Uzgodnienia Klienta

- wypełnienie **plyta wiórowa trudnopalna w sekcjach regałów o szerokości 3600 mm**
- **krata pomostowa w sekcji regałów o szerokości 1500 mm**
- stopy słupa **200x200x20 mm**
- 4 bramki załadunkowe na 2 palety 1000x1200 mm, osiatkowana po bokach 2500 mm
- schody – 2 klatki pojedyncze; nachylenie schodów 35°- 40°; stopnie, krata stalowa, ocynkowana na gorąco, szerokość stopni 1200 mm

4. Zdjęcia – Załącznik nr 1

5. **Projekty** – Załącznik nr 2 /około 2-3 projekty pośrednie służące do wypracowania projektu końcowego/

Rozmowy z klientem rozpoczęły się od projektu i wyceny antresoli, a zakończyły się wyborem regałów paletowych z pomostem obsługowym.