

1. Opis Inwestycji: E-commerce, Wrocław

2. Założenia projektowe /Załącznik nr 1/

REGAŁY PALETOWE:

- wysokość ram regałowych: 8800 mm, długość belki 3600 mm, głębokość regału 1100 mm
- ilość poziomów składowania: 0+5 (ostatni poziom na wysokości 8523 mm)
- nośność poziomu: 2000 kg / para belek
- łączna ilość miejsc paletowych: 3848
- regały wyposażone w akcesoria dodatkowe takie jak: odbojniki słupa, osłony ram, półki siatkowe nad przejazdami.

REGAŁY PÓŁKOWE:

- wysokość ram regałowych: 5000 mm, długość belki 1300 mm, głębokość regału 600 mm (pojedynczy) i 1200 mm (podwójny)
- ilość poziomów składowania: 5 (ostatni poziom na wysokości 2273 mm)
- nośność poziomu: 150 kg / półka
- łączna ilość miejsc półkowych: 2545
- regały przygotowane pod rozbudowę, która będzie obejmowała podłogę z kraty pomostowej w korytarzach, dwie klatki schodowe, 4 bramki do podawania palet i kolejne 2500 półek siatkowych. W efekcie powstaną regały półkowe w zabudowie dwupoziomowej z ilością ponad 5000 półek siatkowych.
- konstrukcja tych regałów jest oparta na regałach paletowych wypełnionych tradycyjną półką siatkową, co pozwala na wydłużenie słupa w górę za pomocą specjalnych łączników i ewentualne dołożenie kolejnych poziomów podłóg i kolejnych półek. W przypadku ewentualnych przenosin klienta do innej lokalizacji lub zmiany specyfiki towaru można te regały wykorzystać również jako tradycyjne paletowe.

3. Uzgodnienia Klienta

- nowy magazyn klienta o powierzchni 8700 m² we Wrocławiu, do którego klient musi przenieść wszystkie towary z dotychczasowej lokalizacji (Nowa Wieś Wrocławska) najpóźniej w maju 2019 roku;
- oszacowano z klientem, że na pierwszy rok użytkowania niezbędne będzie minimum 3000 miejsc paletowych oraz 2000 miejsc półkowych;
- warunek konieczny – półka musi być w pełni przepuszczalna, więc w grę wchodzi tylko półka siatkowa (wewnętrzne przepisy dewelopera);
- warunek konieczny – regały półkowe muszą mieć możliwość rozbudowy w górę;
- rodzaj ładunku na regałach paletowych: paleta euro 1200x800 o wadze max 500 kg, większość palet o wysokości 1350 mm, część palet o wysokości 2100 mm;
- rodzaj ładunku na regałach półkowych: pojemniki, kartony, towar luzem, ogólnie wszystko. Waga towaru nie będzie przekraczała 150 kg na półkę 1300x600 mm;
- regały paletowe obsługiwane wózkiem typu reach truck;
- regały półkowe obsługiwane ręcznie;

4. Zdjęcia – Załącznik nr 2

5. Projekty – Załącznik nr 3